



ÜRÜN BİLGİ FORMU

Ürün	Sülfata Dayanımlı Çimento
Standart	TS 10157 SDÇ 42,5 R

Üretici	AS Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İçeriovaalan Mevkii, 15310 Bucak, Burdur, Turkey Tel : +90 248 331 30 00 Fax : +90 248 331 22 22 info@ascimento.com.tr
----------------	---

Ürün Özellikleri	Sülfata dayanımlı çimento klinkeri ve geciktirici olarak alçı taşının öğütülmesi ile elde edilir.
Kullanım Alanları	Alt yapı yatırımlarında, kanallardave sülfata dayanıklılık gerektiren yapılarda kullanılır.

Gemi Adı	:	
Varış Limanı	:	
Firma Adı	:	
Yükleyici Adı	:	
Tonaj	:	
Yükleme Tarihi	:	&
Konşimento Tarihi	:	&

Kimyasal Özellikler (*)	Analiz Sonuçları	Standart	Birim
SiO ₂	21,80		%
Fe ₂ O ₃	4,24		%
Al ₂ O ₃	4,12		%
CaO	63,14		%
MgO	1,16		%
SO ₃	2,48		%
Kızdırma Kaybı	1,14		%
Serbest Kireç	1,20		%
Alkali Eşdeğer (Na ₂ O cinsinden)	0,65		%
C3S	44,74		
C2S	28,75		
C3A	3,74	Max.5	
C4AF	12,95		
2(C3A)+ C4AF	20,39	Max.25	

Fiziksel Özellikler (*)	Analiz Sonuçları	Standart	Birim
Dayanım 2 Gün	25,1		N/mm ²
Dayanım 28 Gün	50,4	Min. 42,5	N/mm ²

Ambalaj	50 Kg'lik kraft torba ve dökme olarak satılır.
----------------	--

Kalite Kontrol Sistemi	Fabrikamız ISO 9001:2000 Sertifikasına sahiptir.
-------------------------------	--

Detaylı Bilgi İçin	quality@ascimento.com.tr sales@ascimento.com.tr	Teknik Ticari
---------------------------	--	------------------

(*) Datalar, 08 Mart 2009 tarihi itibariyle 2009 devre ortalamasıdır.

